

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: isn@nt-rt.ru || Сайт: <http://ionos.nt-rt.ru/>

Промышленный светодиодный светильник ЛСП236-30 Ватт



Промышленные светильники ip65 относятся к классу функциональных световых приборов для коридоров и складских помещений, технических и ремонтных зон, подземных паркингов. Невысокая стоимость качественных приборов и их долгий срок службы позволяют создавать зоны с основным или вспомогательным освещением с минимальными затратами.

Характеристики

Мощность, Вт	30
Световой поток светодиодного светильник, Лм	4100
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	5000К
Индекс цветопередачи, CRI	80
Коэффициент пульсации, %	0%
Марка светодиода	Edison
Ресурс работы, от ч.	более 100 000 часов
Количество светодиодов, шт.	48
Время включения светильника, с	0,9 сек.
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Коэффициент мощности ИП, cos φ	~ 0,98
Грозозащита	Грозозащита есть
Термозащита	Термозащита есть
Защита от 380, В	Защита есть
Защита от короткого замыкания	Защита от короткого

Защита от перенапряжения сети, В	замыкания есть
Электромагнитная совместимость	Защита от перенапряжения есть
Гальваническая изоляция	по ГОСТ, IEC
Пробивное напряжение, кВ АС	Гальваническая изоляция есть
Сопротивление изоляции, МОм	более 2 кВ
Способ крепления светильника	более 200 МОм
Степень защиты, IP	Накладной
Температура эксплуатации, °С	IP67
Класс защиты от поражения электрическим током	от -45° до +65°
Вид климатического исполнения	1
Индекс энергоэффективности (EEI)	УХЛ1
Класс опасности утилизации отходов	A++
Гарантия, мес	4
Рассеиватель	Гарантия 60 месяцев
Габариты светильника с креплением, мм	Монолитный поликарбонат
Масса нетто, Кг	1200x152x100
Количество светильников в коробке, шт.	2,24
Габариты коробки, мм	1 светильник
Масса брутто, Кг	1220x160x110
Защита от перенапряжения по сети, В	2,5
	более 290

ЛСП 30-А

Характеристики

Мощность, Вт	30
Световой поток светодиодного светильник, Лм	4100
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	5000К
Индекс цветопередачи, CRI	80
Коэффициент пульсации, %	0%
Марка светодиода	Edison
Ресурс работы, от ч.	более 100 000 часов
Количество светодиодов, шт.	48
Время включения светильника, с	0,9 сек.
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Коэффициент мощности ИП, cos φ	~ 0,98
Грозозащита	Грозозащита есть
Термозащита	Термозащита есть
Защита от 380, В	Защита есть
Защита от короткого замыкания	Защита от короткого замыкания есть
Защита от перенапряжения сети, В	Защита от перенапряжения есть
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Гальваническая изоляция	Гальваническая изоляция есть

Пробивное напряжение, кВ АС	более 2 кВ
Сопротивление изоляции, МОм	более 200 МОм
Способ крепления светильника	Накладной
Степень защиты, IP	IP65
Температура эксплуатации, °С	от -45° до +65°
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI)	A++
Класс опасности утилизации отходов	4
Гарантия, мес	Гарантия 60 месяцев
Защита от перенапряжения по сети, В	более 290

ЛСП 35

Характеристики

Мощность, Вт	35
Световой поток светодиодного светильник, Лм	4680
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	5000К
Индекс цветопередачи, CRI	80
Коэффициент пульсации, %	0%
Марка светодиода	Edison
Ресурс работы, от ч.	более 100 000 часов
Количество светодиодов, шт.	64
Время включения светильника, с	0,9 сек.
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Коэффициент мощности ИП, cos φ	~ 0,98
Грозозащита	Грозозащита есть
Термозащита	Термозащита есть
Защита от 380, В	Защита есть
Защита от короткого замыкания	Защита от короткого замыкания есть
Защита от перенапряжения сети, В	Защита от перенапряжения есть
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Гальваническая изоляция	Гальваническая изоляция есть
Пробивное напряжение, кВ АС	более 2 кВ
Сопротивление изоляции, МОм	более 200 МОм
Способ крепления светильника	Накладной
Степень защиты, IP	IP65
Температура эксплуатации, °С	от -45° до +65°
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI)	A++
Класс опасности утилизации отходов	4
Гарантия, мес	Гарантия 60 месяцев
Защита от перенапряжения по сети, В	более 290

ЛСП 40 Ватт

Характеристики

Мощность, Вт	40
Световой поток светодиодного светильник, Лм	5400
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	5000K
Индекс цветопередачи, CRI	80
Коэффициент пульсации, %	0%
Марка светодиода	Edison
Ресурс работы, от ч.	более 100 000 часов
Количество светодиодов, шт.	72 Led
Время включения светильника, с	0,9 сек.
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Коэффициент мощности ИП, cos φ	~ 0,98
Грозозащита	Грозозащита есть
Термозащита	Термозащита есть
Защита от 380, В	Защита есть
Защита от короткого замыкания	Защита от короткого замыкания есть
Защита от перенапряжения сети, В	Защита от перенапряжения есть
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Гальваническая изоляция	Гальваническая изоляция есть
Пробивное напряжение, кВ АС	более 2 кВ
Сопротивление изоляции, МОм	более 200 МОм
Способ крепления светильника	Накладной
Степень защиты, IP	IP65
Температура эксплуатации, °C	от -45° до +65°
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI)	A++
Класс опасности утилизации отходов	4
Гарантия, мес	Гарантия 60 месяцев
Защита от перенапряжения по сети, В	более 290

ЛСП 50 Ватт

Характеристики

Мощность, Вт	50
Световой поток светодиодного светильник, Лм	6750
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	5000K
Индекс цветопередачи, CRI	80
Коэффициент пульсации, %	0%
Марка светодиода	Edison
Ресурс работы, от ч.	более 100 000 часов
Количество светодиодов, шт.	80-90 Led
Время включения светильника, с	0,9 сек.
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц

Коэффициент мощности ИП, cos φ	~ 0,98
Грозозащита	Грозозащита есть
Термозащита	Термозащита есть
Защита от 380, В	Защита есть
Защита от короткого замыкания	Защита от короткого замыкания есть
Защита от перенапряжения сети, В	Защита от перенапряжения есть
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Гальваническая изоляция	Гальваническая изоляция есть
Пробивное напряжение, кВ АС	более 2 кВ
Сопротивление изоляции, МОм	более 200 МОм
Способ крепления светильника	Накладной
Степень защиты, IP	IP65
Температура эксплуатации, °C	от -45° до +65°
Класс защиты от поражения электрическим током 1	
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI)	A++
Класс опасности утилизации отходов	4
Гарантия, мес	Гарантия 60 месяцев
Защита от перенапряжения по сети, В	более 290

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: isn@nt-rt.ru || Сайт: <http://ionos.nt-rt.ru/>