

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: isn@nt-rt.ru || Сайт: <http://ionos.nt-rt.ru/>

Светодиодный прожектор 10 Ватт, ультратонкий

Для наружного освещения, освещения рекламы и декоративной подсветки фасадов зданий и различных площадок. Тонкий корпус светодиодного прожектора позволяет использовать его в любых местах с ограниченным пространством.



Характеристики

Мощность, Вт	10
Световой поток светодиодного светильник, Лм	700
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	6500К
Индекс цветопередачи, CRI	80
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Грозозащита	нет
Термозащита	нет
Защита от 380, В	Нет
Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от перенапряжения сети, В	Нет
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Степень защиты, IP	IP65
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев
Габариты светильника с креплением, мм	105x27x85

Светодиодный прожектор 10 Ватт, SMD, ультратонкий

Для наружного освещения, освещения рекламы и декоративной подсветки фасадов зданий и различных площадок. Светодиодный прожектор в тонком корпусе.



Характеристики

Мощность, Вт	10
Световой поток светодиодного светильник, Лм	800
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	6500К
Индекс цветопередачи, CRI	80
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Грозозащита	нет
Термозащита	нет
Защита от 380, В	Нет
Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от перенапряжения сети, В	Нет
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Степень защиты, IP	IP65
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев
Габариты светильника с креплением, мм	115x24x85

Светодиодный прожектор 10 Ватт, SMD, холодный белый

Для наружного освещения, освещения рекламы и декоративной подсветки фасадов зданий и различных площадок.



Характеристики

Мощность, Вт	10
Световой поток светодиодного светильник, Лм	700
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	6500К
Индекс цветопередачи, CRI	80
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Грозозащита	нет
Термозащита	нет
Защита от 380, В	Нет
Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от перенапряжения сети, В	Нет
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Степень защиты, IP	IP65

Гарантия, мес
Габариты светильника с креплением, мм

Гарантия 12 месяцев
85x115x35

Светодиодный прожектор 20 Ватт, ультратонкий

Для наружного освещения, освещения рекламы и декоративной подсветки фасадов зданий и различных площадок. Светодиодный прожектор в тонком корпусе.



Характеристики

Мощность, Вт	20
Световой поток светодиодного светильник, Лм	1400
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	6500K
Индекс цветопередачи, CRI	80
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Грозозащита	нет
Термозащита	нет
Защита от 380, В	Нет
Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от перенапряжения сети, В	Нет
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Степень защиты, IP	IP65
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев
Габариты светильника с креплением, мм	126x27x87

Светодиодный прожектор 20 Ватт, SMD, ультратонкий

Для наружного освещения, освещения рекламы и декоративной подсветки фасадов зданий и различных площадок. Светодиодный прожектор в тонком корпусе.



Характеристики

Мощность, Вт	20
Световой поток светодиодного светильник, Лм	1600
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	6500K
Индекс цветопередачи, CRI	80
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц

Грозозащита	нет
Термозащита	нет
Защита от 380, В	Нет
Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от перенапряжения сети, В	Нет
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Степень защиты, IP	IP65
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев
Габариты светильника с креплением, мм	164x30x120

Светодиодный прожектор 30 Ватт, ультратонкий

Для наружного освещения, освещения рекламы и декоративной подсветки фасадов зданий и различных площадок. Светодиодный прожектор в тонком корпусе.

Характеристики

Мощность, Вт	30
Световой поток светодиодного светильник, Лм	2100
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	6500K
Индекс цветопередачи, CRI	80
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Грозозащита	нет
Термозащита	нет
Защита от 380, В	Нет
Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от перенапряжения сети, В	Нет
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Степень защиты, IP	IP65
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев
Габариты светильника с креплением, мм	150x27x110

Светодиодный прожектор 30 Ватт, SMD, ультратонкий

Характеристики

Мощность, Вт	30
Световой поток светодиодного светильник, Лм	2400
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	6500K
Индекс цветопередачи, CRI	80
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Грозозащита	нет
Термозащита	нет
Защита от 380, В	Нет

Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от перенапряжения сети, В	Нет
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Степень защиты, IP	IP65
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев
Габариты светильника с креплением, мм	200x30x145

Светодиодный прожектор 50 Ватт, ультратонкий

Характеристики

Мощность, Вт	50
Световой поток светодиодного светильник, Лм	3500
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	6000K
Индекс цветопередачи, CRI	80
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Грозозащита	нет
Термозащита	нет
Защита от 380, В	Нет
Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от перенапряжения сети, В	Нет
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Степень защиты, IP	IP65
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев
Габариты светильника с креплением, мм	205x28x160

Светодиодный прожектор 10 Ватт с датчиком

Характеристики



?	10
Мощность, Вт	10
Световой поток светодиодного светильник, Лм	700
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	6500K
Индекс цветопередачи, CRI	80
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Грозозащита	нет
Термозащита	нет
Защита от 380, В	Нет
Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от перенапряжения сети, В	Нет
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Степень защиты, IP	IP65
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев
Габариты светильника с креплением, мм	210x210x38

Светодиодный прожектор 50 Ватт, SMD, ультратонкий

Характеристики

Мощность, Вт	50
Световой поток светодиодного светильник, Лм	4000
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	6000К
Индекс цветопередачи, CRI	80
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Грозозащита	нет
Термозащита	нет
Защита от 380, В	Нет
Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от перенапряжения сети, В	Нет
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Степень защиты, IP	IP65
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев
Габариты светильника с креплением, мм	245x35x175

Светодиодный прожектор 20 Ватт с датчиком

Характеристики



Мощность, Вт	20
Световой поток светодиодного светильник, Лм	1400
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	6500К
Индекс цветопередачи, CRI	80
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Грозозащита	нет
Термозащита	нет
Защита от 380, В	Нет
Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от перенапряжения сети, В	Нет
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Степень защиты, IP	IP65
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев
Габариты светильника с креплением, мм	260x138x45

Светодиодный прожектор 50 Ватт, SMD, холодный белый



Характеристики

Мощность, Вт	50
Световой поток светодиодного светильник, Лм	3500
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	6500K
Индекс цветопередачи, CRI	80
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Грозозащита	нет
Термозащита	нет
Защита от 380, В	Нет
Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от перенапряжения сети, В	Нет
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Степень защиты, IP	IP65
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев
Габариты светильника с креплением, мм	232x285x58

Светодиодный прожектор 70 Ватт, ультратонкий

Характеристики

Мощность, Вт	70
Световой поток светодиодного светильник, Лм	4900
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	6000K
Индекс цветопередачи, CRI	80
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Грозозащита	нет
Термозащита	нет
Защита от 380, В	Нет
Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от перенапряжения сети, В	Нет
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Степень защиты, IP	IP65
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев
Габариты светильника с креплением, мм	240x28x172

Светодиодный прожектор 30 Ватт с датчиком

Характеристики

Мощность, Вт	30
Световой поток светодиодного светильник, Лм	2100
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	6500K
Индекс цветопередачи, CRI	80
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Грозозащита	нет
Термозащита	нет
Защита от 380, В	Нет
Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от перенапряжения сети, В	Нет
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Степень защиты, IP	IP65
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев
Габариты светильника с креплением, мм	310x185x45

Светодиодный прожектор 50 Ватт с датчиком

Характеристики

Мощность, Вт	50
Световой поток светодиодного светильник, Лм	3500
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	6500K
Индекс цветопередачи, CRI	80
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Грозозащита	нет
Термозащита	нет
Защита от 380, В	Нет
Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от перенапряжения сети, В	Нет
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Степень защиты, IP	IP65
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев
Габариты светильника с креплением, мм	360x235x50

Светодиодный прожектор 100 Ватт, ультратонкий

Характеристики

Мощность, Вт	100
Световой поток светодиодного светильник, Лм	7000
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	6000K
Индекс цветопередачи, CRI	80
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Грозозащита	нет
Термозащита	нет
Защита от 380, В	Нет
Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от перенапряжения сети, В	Нет
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Степень защиты, IP	IP65
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев
Габариты светильника с креплением, мм	305x29x205

Светодиодный прожектор 100 Ватт, SMD, ультратонкий

Характеристики

Мощность, Вт	100
Световой поток светодиодного светильник, Лм	8000
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	6000K
Индекс цветопередачи, CRI	80
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Грозозащита	нет
Термозащита	нет
Защита от 380, В	Нет
Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от перенапряжения сети, В	Нет
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Степень защиты, IP	IP65
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев

Светодиодный прожектор 100 Ватт, SMD, холодный белый



Характеристики

Мощность, Вт	100
Световой поток светодиодного светильник, Лм	7000
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	6500K
Индекс цветопередачи, CRI	80
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Грозозащита	нет
Термозащита	нет
Защита от 380, В	Нет
Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от перенапряжения сети, В	Нет
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Степень защиты, IP	IP65
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев
Габариты светильника с креплением, мм	285x335x68

Светодиодный прожектор 150 Ватт, ультратонкий

Характеристики

Мощность, Вт	150
Световой поток светодиодного светильник, Лм	10500
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	6000K
Индекс цветопередачи, CRI	80
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45-65 Гц
Грозозащита	нет
Термозащита	нет
Защита от 380, В	Нет
Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от перенапряжения сети, В	Нет
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC
Степень защиты, IP	IP65
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев
Габариты светильника с креплением, мм	290x200x30

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69