

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: isn@nt-rt.ru || Сайт: <http://ionos.nt-rt.ru/>

Уличное светодиодное освещение до 100 Ватт



Характеристики светодиодного светильника IO-STREET100:

Потребляемая мощность светодиодного светильника: **100 Ватт.**

Световой поток: **12600 Лм.**

Коэффициент пульсаций светового потока: **< 1%**

Марка светодиода: **Philips**

Количество светодиодов: **200 Led**

Рабочий ресурс светодиодов: **не менее 100 000 часов**

Рабочий ток светодиодов: **175 Ма**

Кривые силы света (КСС): **Д (120°)**

Цветовая температура: **5000 - 5700 К.**

Индекс цветопередачи CRI: **75**

Время включения светильника: **0,9 сек.**

Материал рассеивателя: **противоударный поликарбонат**

Количество источников питания: **1**

Материал монтажных плат: **алюминий**

Материал корпуса: **анодированный алюминий**

Степень защиты светильника, IP: **67**

Вид климатического исполнения: **УХЛ1**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**

Температура эксплуатации: **от -45° до +70° °С**

Гарантия: **60 мес.**

Класс опасности утилизации отходов: **4**

Грозозащита: **есть**

Термозащита: **Срабатывает при +80°С окружающей среды при нагреве поверхности, на которую установлен драйвер, до +80°С (при максимальной нагрузке на драйвер)**

Защита от 380, В: **есть**

Защита от короткого замыкания: **есть, восстанавливается автоматически**

Защита от холостого хода: **есть, восстанавливается автоматически**

Защита от перенапряжения, восстанавливается автоматически: **< 280 В**

Превышение выходного напряжения: **< 86 В, восстанавливается автоматически**

Напряжение питания, В: **176-264AC/250-370DC**

Частота: **45 -65 Гц**

Коэффициент мощности ИП, cos φ: **~ 0,98**

Электромагнитная совместимость (радиопомехи): **по ГОСТ, IEC**

Гальваническая изоляция: **есть**

Пробивное напряжение , кВ AC: **< 1,5**

Сопротивление изоляции: **200 Мом**

Габаритные размеры светильника (ДхШхВ): **500х150х80 мм.**

Масса нетто, Кг: **3**

Количество светильников в коробке, шт: **1**

Габариты коробки, (ДхШхВ): **600х150х80**

Объем коробки, м3: **0,04**

Масса брутто, Кг: **3,4**



Характеристики светодиодного светильника IO-PROM110:

Потребляемая мощность светодиодного светильника: **110 Ватт.**

Световой поток: **15200 Лм.**

Коэффициент пульсаций светового потока: **< 1%**

Марка светодиода: **Edison**

Количество светодиодов: **200 Led**

Рабочий ресурс светодиодов: **не менее 100 000 часов**

Кривые силы света (КСС): **Д (120°)**

Цветовая температура: **5000 К.**

Индекс цветопередачи CRI: **75**

Время включения светильника: **0,9 сек.**

Материал рассеивателя: **противоударный поликарбонат**

Количество источников питания: **1**

Материал монтажных плат: **алюминий**

Материал корпуса: **анодированный алюминий**

Степень защиты светильника, IP: **67**

Вид климатического исполнения: **УХЛ1**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**

Температура эксплуатации: **от -45° до +70° °C**

Гарантия: **60 мес.**

Класс опасности утилизации отходов: **4**

Грозозащита: **есть**

Термозащита: **Срабатывает при +80°С окружающей среды при нагреве поверхности, на которую установлен драйвер, до +80°С (при максимальной нагрузке на драйвер)**

Защита от 380, В: **есть**

Защита от короткого замыкания: **есть, восстанавливается автоматически**

Защита от холостого хода: **есть, восстанавливается автоматически**

Защита от перенапряжения, восстанавливается автоматически: **< 280 В**

Превышение выходного напряжения: **< 86 В, восстанавливается автоматически**

Напряжение питания, В: **176-264AC/250-370DC**

Частота: **45 -65 Гц**

Коэффициент мощности ИП, cos φ: **~ 0,98**

Электромагнитная совместимость (радиопомехи): **по ГОСТ, IEC**

Гальваническая изоляция: **есть**

Пробивное напряжение, кВ AC: **< 1,5**

Сопротивление изоляции: **200 Мом**

Габаритные размеры светильника (ДхШхВ): **500х138х80 мм.**

Масса нетто, Кг: **3**

Количество светильников в коробке, шт: **1**

Габариты коробки, (ДхШхВ): **600х150х80**

Объем коробки, м3: **0,04**

Масса брутто, Кг: **3,4**



Характеристики светодиодного светильника IO-STREET80 OPTICS:

Потребляемая мощность светодиодного светильника IO-STREET80 OPTICS: **80 Ватт.**

Световой поток: **10063 Лм.**

Коэффициент пульсаций светового потока: **< 1%**

Марка светодиода: **Philips**

Количество светодиодов: **60 Led**

Рабочий ресурс светодиодов: **не менее 100 000 часов**

Рабочий ток светодиодов: **175 Ма**

Кривые силы света (КСС): **Ш (150° x 50°)**

Цветовая температура: **5000-5700 К.**

Индекс цветопередачи CRI: **75**

Время включения светильника: **1,4 сек.**

Материал рассеивателя: **противоударный поликарбонат**

Количество источников питания: **1**

Материал монтажных плат: **алюминий**

Материал корпуса: **анодированный алюминий**

Степень защиты светильника, IP: **67**

Вид климатического исполнения: **УХЛ1**

Способ крепления светильника: **консоль**

Внутренний диаметр консоли: **52 мм**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**

Температура эксплуатации: **от -40° до +45° °C**

Гарантия: **60 мес.**

Класс опасности утилизации отходов: **4**

Грозозащита: **есть**

Термозащита: **Срабатывает при +80°С окружающей среды при нагреве поверхности, на которую установлен драйвер, до +80°С (при максимальной нагрузке на драйвер)**

Защита от 380, В: **есть**

Защита от короткого замыкания: **есть, восстанавливается автоматически**

Защита от холостого хода: **есть, восстанавливается автоматически**

Защита от перенапряжения, восстанавливается автоматически: **< 280 В**

Превышение выходного напряжения: **< 86 В, восстанавливается автоматически**

Напряжение питания, В: **176-264AC/250-370DC**

Частота: **45 -65 Гц**

Коэффициент мощности ИП, cos φ: **~ 0,98**

Электромагнитная совместимость (радиопомехи): **по ГОСТ, IEC**

Гальваническая изоляция: **есть**

Пробивное напряжение , кВ AC: **< 1,5**

Сопротивление изоляции: **200 Мом**

Габаритные размеры светильника (ДхШхВ): **458х140х80 мм.**

Масса нетто, Кг: **уточнять**

Количество светильников в коробке, шт: **1**

Габариты коробки, (ДхШхВ): **уточнять**

Объем коробки, м3: **уточнять**

Масса брутто, Кг: **уточнять**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: isn@nt-rt.ru || Сайт: <http://ionos.nt-rt.ru/>