

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89







Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47









Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97
 Казахстан (772)734-952-31








Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93










<https://ionos.nt-rt.ru> || isn@nt-rt.ru

Фото:	Наименование:	Модель:	Характеристики/Описание	Цена, руб.
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM30 (P30-5KPHSM5S)	P30-5KPHSM5S	Основная модель промышленного светильника 30 Ватт, 5000К. 60 высокоэффективных светодиодов Samsung. Мощность: 30 Ватт / Производительность: 4100 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / КСС: Д (120°) / Алюминий / Электронная часть: Philips / Быстроразъемный ИПС / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 60 000 часов / 5 лет / 260x80x136	4026
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM30 (P30-5KARSM5S)	P30-5KARSM5S	30 Ватт / 4100 Лм / 5000К / Samsung / Argos / 5 лет	3883
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM50 (P50-5KPHSM5S)	P50-5KPHSM5S	Основная модель промышленного светильника 50 Ватт, 5000К. Электронная часть Philips, 90 светодиодов Samsung. Мощность: 50 Ватт / Производительность: 6800 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / КСС: Д (120°) / Алюминий / Электронная часть: Philips / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 530x80x136 / Нетто: 1,48 Кг	5047
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM50 (P50-4KPHSM5S)	P50-4KPHSM5S	Модель с цветовой температурой свечения: 4000К	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM50 (P50-3KPHSM5S)	P50-3KPHSM5S	Модель с цветовой температурой свечения: 3000К	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM55S (IO-P55S-5KMWOSC90)	IO-P55S-5KMWOSC90	Мощность: 55 Ватт / Производительность: 8700 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: КСС "С 90°" / Алюминий / Электронная часть: MEANWELL / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 250x130x140	7302
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM55S (IO-P55S-4KMWOSC90)	IO-P55S-4KMWOSC90	Модель с цветовой температурой свечения: 4000К	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM55S (IO-P55S-3KMWOSC90)	IO-P55S-3KMWOSC90	Модель с цветовой температурой свечения: 3000К	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM55 (P55-5KPHOS5S)	P55-5KPHOS5S	Основная модель промышленного светильника 55 Ватт, 5000К. Высокоэффективные светодиоды OSRAM. Мощность: 55 Ватт / Производительность: 7800 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Д (120°) / Алюминий / Электронная часть: Philips / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 530x80x136 / Нетто: 1,5 Кг	5544
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM55 (P55-4KPHOS5S)	P55-4KPHOS5S	Модель с цветовой температурой свечения: 4000К	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM55 (P55-5KAROS5S)	P55-5KAROS5S	55 Ватт / 7800 Лм / 5000К / OSRAM / Argos / 5 лет	6170
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM55 (P55-4KAROS5S)	P55-4KAROS5S	55 Ватт / 7800 Лм / 4000К / OSRAM / Argos / 5 лет	
	Промышленный светодиодный светильник IO-1PRO55 (1P55-5KMWOS5SIP67)	1P55-5KMWOS5SIP67	ИПС установлен снаружи, MeanWell, для высоких температур	7 149
	Промышленный светодиодный светильник IO-1PRO55 (1P55-5KFTOS5SIP20)	1P55-5KFTOS5SIP20	ИПС установлен снаружи	5 544
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM60 (P60M-5KMWHT5SIP67)	P60M-5KMWHT5SIP67	Мощность: 60 Ватт / Производительность: 7400 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Honglitrionic / КСС: Д (120°) / Алюминий / Электронная часть: MeanWell / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 530x80x136 / Нетто: 1,5 Кг	7 021
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM60	P60-5KPHNT5S	Встроенный ИПС	5 417
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM60 (2P60-5KMWSM5S)	2P60-5KMWSM5S	Основная модель светильника с быстроразъемным источником питания 60 Ватт, 5000К. Светодиоды Samsung. Мощность: 60 Ватт / Производительность: 7250 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / КСС: Д (120°) / Алюминий / ИПС со степенью защиты IP67 / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 360x150x150 / Нетто: 2 Кг	7 699








	Промышленный светодиодный светильник IO-2PRO60 (2P60-5KMWSM5SC90)	2P60-5KMWSM5SC90	Мощность: 60 Ватт / Производительность: 7800 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / KCC: C (90°) / Алюминий / ИПС MEANWELL / Светильник предназначен для режима 24/7 / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 360x150x150 / Нетто: 2 Кг	7699
	Промышленный светодиодный светильник IO-2PRO60 (2P60-4KMWSM5SC90)	2P60-4KMWSM5SC90	Модель с цветовой температурой свечения: 4000К	
	Промышленный светодиодный светильник IO-2PRO60 (2P60-5KMWSM5SK30)	2P60-5KMWSM5SK30	60 Ватт / 7800 Лм / 5000К / Samsung / MeanWell / KCC "К 30°" / 5 лет	
	Промышленный светодиодный светильник IO-2PRO60 (2P60-5KMWSM5G60)	2P60-5KMWSM5G60	60 Ватт / 7800 Лм / 5000К / Samsung / MeanWell / KCC "Г 60°" / 5 лет	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM100 (P100-5KPHSM5S)	P100-5KPHSM5S	Основная модель светильника 100 Ватт, 5000К. Светодиоды Samsung. Электронная часть Philips. Мощность: 100 Ватт / Производительность: 13600 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / KCC: Д (120°) / Алюминий / Высокоэффективная электронная часть Philips / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 520x140x140 / Нетто: 3,7 Кг	9620
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM100 (P100-5KARSM5S)	P100-5KARSM5S	На базе электронной части Argos	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM110 (P110-5KPHOSS5)	P110-5KPHOSS5	Мощность: 110 Ватт / Производительность: 15200 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / KCC: Д (120°) / Алюминий / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 520x140x140 / Нетто: 3,5 Кг	10639
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM110 (P110-5KAROSS5)	P110-5KAROSS5	ИПС Argos	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM110M (P110M-5KMWOSS5)	P110M-5KMWOSS5	Высокоэффективный светодиодный светильник для эксплуатации 24/7, на базе светодиодов OSRAM, электронной частью MEANWELL. Гарантия 5 лет. Мощность: 110 Ватт / Производительность: 15200 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / Электронная часть: MeanWell / KCC: Д (120°) / Алюминий / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Защита от 380 Вольт / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 530x140x130 / Нетто: 4,35 Кг	11 902
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM110M (P110M-5KMWOSS5-P1)	P110M-5KMWOSS5-P1	Крепление "П"	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM110M (P110M-5KMWOSS5-L1)	P110M-5KMWOSS5-L1	Крепление "Локол"	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM110M (P110M-5KAROSS5)	P110M-5KAROSS5	110 Ватт / 15600 Лм / 5000К / OSRAM / Argos IP67 / 5 лет	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM110M (P110M-5KPHOSS5-ALONE)	P110M-5KPHOSS5-ALONE	Программируемый, с памятью на режим работы.	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM110S (P110S-5KMWOSS5C90)	IO-P110S-5KMWOSS5C90	Мощность: 100 Ватт / Производительность: 17200 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / KCC: C (90°) / Алюминий / ИПС MEANWELL / Светильник предназначен для режима 24/7 / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 380x140x130	10 147
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM120M (P120M-5KMWSM5S)	P120M-5KMWSM5S	Мощность: 120 Ватт / Производительность: 14500 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / KCC: Д (120°) / Алюминий / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 510x150x140 / Нетто: 3,5 Кг	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM120M (P120M-5KARSM5S)	P120M-5KARSM5S	120 Ватт / 14500 Лм / 5000К / OSRAM / Argos IP67 / 5 лет	12140
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM120M (P120M-5KMWSM5SC90)	P120M-5KMWSM5SC90	Мощность: 120 Ватт / Производительность: 15200 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / KCC: C (90°) / Алюминий / ИПС MEANWELL / Светильник предназначен для режима 24/7 / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 590x140x130 / Нетто: 4,2 Кг	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM120M (P120M-5KMWSM5SK30)	P120M-5KMWSM5SK30	120 Ватт / 15200 Лм / 5000К / Samsung / MeanWell / KCC "К 30°" / 5 лет	14075
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM120M (P120M-5KMWSM5SG60)	P120M-5KMWSM5SG60	60 Ватт / 15200 Лм / 5000К / Samsung / MeanWell / KCC "Г 60°" / 5 лет	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM150M (P150-5KMWSM5S)	P150-5KMWSM5S	Мощность: 150 Ватт / Производительность: 20400 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / KCC: Д (120°) / Алюминий / ИПС MEANWELL / Светильник предназначен для режима 24/7 / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 520x140x140 / Нетто: 3,9 Кг	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM150M (P150-4KMWSM5S)	P150-4KMWSM5S	Модель с цветовой температурой свечения: 4000К	12425
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM150M (P150-3KMWSM5S)	P150-3KMWSM5S	Модель с цветовой температурой свечения: 3000К	

	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM150S (P150S-5KMWOS)	P150S-5KMWOS	Мощность: 150 Ватт / Производительность: 26100 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / Алюминий / Электронная часть: MeanWell / ИПС: Встроенный / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет	12995
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM200M (P200M-5KMWSM5S)	P200M-5KMWSM5S	Мощность: 200 Ватт / Производительность: 29600 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / КСС: Д (120°) / Алюминий / ИПС MEANWELL / Светильник предназначен для режима 24/7 / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 520x140x140 / Нетто: 4,1 Кг	14794
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM200M (P200M-5KARSM5S)	P200M-5KARSM5S	200 Ватт / 29600 Лм / 5000К / Samsung / Argos / 5 лет	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM220M (P220M-2-5KMWOS5S)	P220M-2-5KMWOS5S	Мощность: 220 Ватт / Производительность: 30400 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Д (120°) / Алюминий / ИПС MEANWELL / Светильник предназначен для режима 24/7 / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 900x140x140 / Нетто: 9 Кг	19666
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM220M (P220M-2-5KAROS5S)	P220M-2-5KAROS5S	220 Ватт / 30400 Лм / 5000К / OSRAM / Argos / 5 лет	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM240M (P240M-2-5KMWSM5S)	P240M-2-5KMWSM5S	Мощность: 240 Ватт / Производительность: 29000 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / КСС: Д (120°) / Алюминий / ИПС MEANWELL / Светильник предназначен для режима 24/7 / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 1000x140x140 / Нетто: 9 Кг	19887
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM240M (P240M-2-5KARSM5S)	P240M-2-5KARSM5S	240 Ватт / 29000 Лм / 5000К / Samsung / Argos / 5 лет	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM300M (P300M-2-5KMWPH5S)	P300M-2-5KMWPH5S	Мощность: 300 Ватт / Производительность: 40800 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Philips / КСС: Д (120°) / Алюминий / ИПС MEANWELL / Светильник предназначен для режима 24/7 / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 1000x140x140 / Нетто: 9 Кг	23923
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM300M (P300M-2-5KARPH5S)	P300M-2-5KARPH5S	300 Ватт / 40800 Лм / 5000К / Philips / Argos / 5 лет	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM400M (P400M-5KMWSM5S)	P400M-5KMWSM5S	Мощность: 400 Ватт / Производительность: 50400 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / КСС: Д (120°) / Алюминий / ИПС MEANWELL / Светильник предназначен для режима 24/7 / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 1000x140x140 / Нетто: 9 Кг	27524
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM400M (P400M-5KARSM5S)	P400M-5KARSM5S	400 Ватт / 50400 Лм / 5000К / Samsung / Argos / 5 лет	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM220/2S (IO-P220/2S-5KMWOS5SC90)	IO-P220/2S-5KMWOS5SC90	Мощность: 220 Ватт / Производительность: 34800 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Д (120°) / Алюминий / ИПС MEANWELL / Светильник предназначен для режима 24/7 / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 520x280x140 / Нетто: 7 Кг	19455
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM220/2 (P220/2-5KMWOS5S)	P220/2-5KMWOS5S	Мощность: 220 Ватт / Производительность: 30400 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Д (120°) / Алюминий / ИПС MEANWELL / Светильник предназначен для режима 24/7 / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 520x280x140 / Нетто: 7 Кг	20653
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM220/2 (P220/2-5KAROS5S)	P220/2-5KAROS5S	220 Ватт / 50400 Лм / 5000К / OSRAM / Argos / 5 лет	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM800/4 (P800/4-5KMWSM5S)	P800/4-5KMWSM5S	Мощность: 800 Ватт / Производительность: 100800 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Д (120°) / Алюминий / ИПС MEANWELL / Светильник предназначен для режима 24/7 / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 520x560x140 / Нетто: 14 Кг	55674
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM800/4 (P800/4-5KARSM5S)	P800/4-5KARSM5S	800 Ватт / 100800 Лм / 5000К / Samsung / Argos / 5 лет	

	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM1080/6 (P1080/6-5KMWSM5SK30) P1080/6-5KMWSM5SK30	Мощность: 1080 Ватт / Производительность: 133000 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Д (120°) / Алюминий / ИПС MEANWELL / Светильник предназначен для режима 24/7 / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 950x840x136 / Нетто: 45 Кг	119046	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM1080/6 (P1080/6-5KMWSM5SG60)	P1080/6-5KMWSM5SG60	Модель с углом раскрытия свет. потока: α (6°)	
	Промышленный светодиодный светильник IO-PROM1080/6 (P1080/6-5KMWSM5SC90)	P1080/6-5KMWSM5SC90	Модель с углом раскрытия свет. потока: α (9°)	
	Светодиодный светильник АЗС 55 Ватт IO-AZS55 (AZS55-5KPHOSS5) AZS55-5KPHOSS5	Мощность: 55 Ватт / Производительность: 7800 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Д (120°) / Алюминий / Philips / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / Нетто: 2 Кг	6131	
	Светодиодный светильник АЗС 110 Ватт IO-AZS110 (AZS110-5KMWOSS5) AZS110-5KMWOSS5	Мощность: 110 Ватт / Производительность: 15600 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Д (120°) / Алюминий / ИПС MEANWELL / Светильник предназначен для режима 24/7 / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / Нетто: 4,2 Кг	11822	
	Светодиодный светильник АЗС 110 Ватт IO-AZS110 (AZS110-5KAROSS5)	AZS110-5KAROSS5	110 Ватт / 15200 Лм / 5000К / OSRAM / Argos / 5 лет	
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET30 (S30-5KPHSM5S) S30-5KPHSM5S	Высокоэффективный светодиодный светильник мощностью 30 Ватт, производительностью 4100 Лм. Модульная структура – каретка крепления электронной части. 5 лет гарантия или 100 000 часов. Мощность: 30 Ватт / Производительность: 4100 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / Светодиодов: 60 шт. / Электронная часть: Модульная / КСС: Д (120°) / Алюминий / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Защита от 380 Вольт / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 260x80x136 / Нетто: 1,13 Кг	4 026	
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET30 (S30-5KARSM5S)	S30-5KARSM5S	30 Ватт / 4100 Лм / 5000К / Samsung / Argos / 5 лет	3 883
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET50 (S50-5KPHSM5S) S50-5KPHSM5S	Светодиодный светильник на базе электронной части Philips Xitanium. Высокотехнологичное решение, основанное на многолетнем опыте инженеров Philips. Реальная гарантия 5 лет на все элементы светильника. Основой светильника является 90 высокоэффективных светодиодов Samsung на плате IO Professional Lighting Systems. Надежные решения для массового использования. Мощность: 50 Ватт / Производительность: 6800 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / КСС: Д (120°) / Алюминий / Электронная часть: Philips Xitanium / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Защита от 380 Вольт / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 530x80x136 / Нетто: 1,75 Кг	5047	
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET50 (S50-4KPHSM5S)	S50-4KPHSM5S	Модель с цветовой температурой свечения: 4000К	
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET50 (S50-3KPHSM5S)	S50-3KPHSM5S	Модель с цветовой температурой свечения: 3000К	
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET50 (S50-5KARSM5S)	S50-5KARSM5S	50 Ватт / 6800 Лм / 5000К / Samsung / Argos / 5 лет	
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET50 (S50-4KARSM5S)	S50-4KARSM5S	50 Ватт / 6800 Лм / 4000К / Samsung / Argos / 5 лет	
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET50 (S50-3KARSM5S)	S50-3KARSM5S	50 Ватт / 6800 Лм / 3000К / Samsung / Argos / 5 лет	5127
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET55 (S55-5KPHOSS5) S55-5KPHOSS5	Мощность: 55 Ватт / Производительность: 7800 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Д (120°) / IP67 / Алюминий / Электронная часть: Philips / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Защита от 380 Вольт / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 520x80x136 / Нетто: 1,79 Кг	5544	
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET55 (S55-4KPHOSS5)	S55-4KPHOSS5	Модель с цветовой температурой свечения: 4000К	
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET55 (S55-3KPHOSS5)	S55-3KPHOSS5	Модель с цветовой температурой свечения: 3000К	
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET55 (S55-5KAROSS5)	S55-5KAROSS5	55 Ватт / 7800 Лм / 5000К / OSRAM / Argos / 5 лет	
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET55 (S55-4KAROSS5)	S55-4KAROSS5	55 Ватт / 7800 Лм / 4000К / OSRAM / Argos / 5 лет	
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET55 (S55-3KAROSS5)	S55-3KAROSS5	55 Ватт / 7800 Лм / 3000К / OSRAM / Argos / 5 лет	
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET55 (S55-5KARCR5S)	S55-5KARCR5S	55 Ватт / 7800 Лм / 5000К / CREE / Argos / 5 лет	6170
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET55M (S55M-5KAROSS5) S55M-5KAROSS5	Быстрозаменяемый ИПС. Мощность: 55 Ватт / Производительность: 7800 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Д (120°) / IP67 / от -50° до +60° / Алюминий / Электронная часть: Argos / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Защита от 380 Вольт / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 520x80x136 / Нетто: 2 Кг	7076	
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET55M (S55M-5KAROSS5W)	S55M-5KAROSS5W	55 Ватт / 7800 Лм / 5000К / OSRAM / Argos / 5 лет / Белый	
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET55M (S55M-5KAROSS5WB)	S55M-5KAROSS5WB	55 Ватт / 7800 Лм / 5000К / OSRAM / Argos / 5 лет / ЧБ	

	Уличный светодиодный светильник IO-STREET60 (S60-5KFTHT5S)	S60-5KFTHT5S	Мощность: 60 Ватт / Производительность: 7400 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: HongliTronic / КСС: Д (120°) / IP67 / Алюминий / Электронная часть: iStandard / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Защита от 380 Вольт / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 520x80x136 / Нетто: 1,79 Кг	5 417
	Уличный светодиодный светильник IO-S60 (SS60-5KARSM5S)	SS60-5KARSM5S	Быстросменяемый ИПС. Мощность: 60 Ватт / Производительность: 7250 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / КСС: Д (120°) / IP67 / от -50° до +60° / Алюминий / Электронная часть: Argos (IP67) / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Защита от 380 Вольт / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 360x150x150 / Нетто: 2 Кг	7 270
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET100 (S100-5KPHSM5S)	S100-5KPHSM5S	Мощность: 100 Ватт / Производительность: 13600 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / КСС: Д (120°) / Алюминий / Электронная часть: Philips / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Защита от 380 Вольт / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 530x140x130 / Нетто: 3,68 Кг	9368
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET100 (S100-4KPHSM5S)	S100-4KPHSM5S	Модель с цветовой температурой 4000К	
Уличный светодиодный светильник IO-STREET100 (S100-3KPHSM5S)	S100-3KPHSM5S	Модель с цветовой температурой 3000К		
	Уличный светильник IO-STREET110/2 (S110-2-5KFTOSSS)	S110-2-5KFTOSSS	Мощность: 110 Ватт / Производительность: 15600 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / КСС: Д (120°) / IP67 / Алюминий / ИПС: Встроенный / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 530x160x136 / Нетто: 4 Кг	10 717
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET110 (S110-5KPHOSSS)	S110-5KPHOSSS	Мощность: 110 Ватт / Производительность: 15600 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Д (120°) / Алюминий / ИПС: Встроенный Philips / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 530x140x130 / Нетто: 3,68 Кг	10387
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET110 (S110-4KPHOSSS)	S110-4KPHOSSS	Модель с цветовой температурой свечения: 4000К	
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET110 (S110-5KAROSSS)	S110-5KAROSSS	110 Ватт / 15600 Лм / 5000К / OSRAM / Argos / 5 лет	11 637
Уличный светодиодный светильник IO-STREET110, программируемый (S110-5KPHOSSS-ALONE)	S110-5KPHOSSS-ALONE	110 Ватт / 15600 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / 5 лет / Программируемый, с возможностью самодиагностики	15 894	
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET150 (S150-5KMWSM5S)	S150-5KMWSM5S	Основная модель. Мощность: 150 Ватт / Производительность: 20400 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / КСС: Д (120°) / Алюминий / Электронная часть: MeanWell / ИПС: Быстросъем / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 530x140x130 / Нетто: 4,5 Кг	12425
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET200 (S200-5KMWSM5S)	S200-5KMWSM5S	Мощность: 200 Ватт / Производительность: 33000 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / КСС: Д (120°) / IP67 / Алюминий / Электронная часть: MeanWell / ИПС: Быстросъемный / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 530x140x130 / Нетто: 4,2 Кг	14477
	Уличный светильник 220 Ватт IO-STREET220/2 (S220/2-5KPHOSSS)	S220/2-5KPHOSSS	Мощность: 220 Ватт / Производительность: 31200 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / КСС: Д (120°) / Алюминий / Электронная часть: Philips / ИПС: Встроенный / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 530x280x130 / Нетто: 8 Кг	19869
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET55 (S55S-5KPHOSSH135x55)	S55S-5KPHOSSH135x55	Мощность: 55 Ватт / Производительность: 8700 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Ш (135x55°) / Алюминий / Электронная часть: Philips / ИПС: Встроенный / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 250x140x130	5401

	Уличный светодиодный светильник IO-STREET55 (S55S-4KPHOSSH135x55)	S55S-4KPHOSSH135x55	Модель с цветовой температурой свечения: 4000К	
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET55 (S55S-3KPHOSSH135x55)	S55S-3KPHOSSH135x55	Модель с цветовой температурой свечения: 3000К	
	Магистральный светодиодный светильник 60 Ватт (КСС Ш) (S60-5KFTSM5SSH84x148)	S60-5KFTSM5SSH84x148	Мощность: 60 Ватт / Производительность: 7800 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / КСС: Ш (148x84) / Алюминий / Электронная часть: Philips / ИПС: Встроенный / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 320x140x130 / Нетто: 2,5 Кг	7249
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET110S (S110S-5KPHOSSH135x55)	S110S-5KPHOSSH135x55	Мощность: 110 Ватт / Производительность: 17400 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Ш (135x55) / Алюминий / Электронная часть: Philips / ИПС: Встроенный / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 3 кг./ 380x140x140. Габариты упаковки: 4 шт./ 600x450x150	8667
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET150S (S150S-5KMWOSSH135x55)	S150S-5KMWOSSH135x55	Мощность: 150 Ватт / Производительность: 24000 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Ш (135x55) / Алюминий / Электронная часть: MeanWell / ИПС: Встроенный / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 4,5 кг./ 560x140x140	12995
	Уличный светодиодный светильник IO-STREET200S (S200S-5KMWOSSH135x55)	S200/2S-5KMWOSSH135x55	Мощность: 200 Ватт / Производительность: 32000 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Ш (135x55) / Алюминий / Электронная часть: MeanWell / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 100-305AC/142-431DC / 100 000 часов / 5 лет / 6 кг./ 380x280x140	19 455
	Магистральный светодиодный светильник 120 Ватт (КСС Ш) (S120-5KPHSM5SSH84x148)	S120-5KPHSM5SSH84x148	Мощность: 120 Ватт / Производительность: 15600 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / КСС: Ш (148x84) / Алюминий / Электронная часть: Philips / ИПС: Встроенный / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 590x140x130 / Нетто: 4,2 Кг	11 761
	Магистральный светодиодный светильник 120 Ватт (S120/2-5KPHSM5SSH84x148)	S120/2-5KPHSM5SSH84x148	Мощность: 120 Ватт / Производительность: 15600 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / КСС: Ш (148x84) / Алюминий / Электронная часть: Philips / ИПС: Встроенный / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 320x280x130 / Нетто: 5 Кг	12634
	Магистральный светодиодный светильник 120 Ватт (S120/2-4KPHSM5SSH84x148)	S120/2-4KPHSM5SSH84x148	Модель с цветовой температурой свечения: 4000К	
	Магистральный светодиодный светильник 120 Ватт (S120/2-3KPHSM5SSH84x148)	S120/2-3KPHSM5SSH84x148	Модель с цветовой температурой свечения: 3000К	
	Линейный промышленный светодиодный светильник IO-LINESYS1000-30 (LS1000-30-SKAROSSK)	LS1000-30-SKAROSSK	Линейный светодиодный светильник промышленного назначения с Высоким КПД. Мощность: 30 Ватт / Производительность: 3640 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Д (120°) / Алюминий / Электронная часть: Argos / ИПС: Крепится отдельно / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 1000x25x25 / Нетто: 2 Кг	3 503
	Линейный промышленный светодиодный светильник IO-LINESYS1000-35 (LS1000-35-SKAROSSS)	LS1000-35-SKAROSSS	35 Ватт / 4680 Лм / 5000К / OSRAM / Argos / 5 лет	3 383
	Линейный промышленный светодиодный светильник IO-LINESYS1000-40 (LS1000-40-SKAROSSS)	LS1000-40-SKAROSSS	40 Ватт / 5400 Лм / 5000К / OSRAM / Argos / 5 лет	3 661
	Линейный промышленный светодиодный светильник IO-LINESYS1500-50 (LS1500-50-SKAROSSS)	LS1500-50-SKAROSSS	50 Ватт / 6750 Лм / 5000К / OSRAM / Argos / 1500x25x25 / 5 лет	3 799
	Светодиодный светильник IO-TUBE16 (T16-5KLUSM5S)	T16-5KLUSM5S	Мощность: 16 Ватт / Производительность: 1900 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / КСС: Д (120°) / Пластик / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 580x83x70 / Нетто: 0,7 Кг	2 624
	Светодиодный светильник IO-TUBE38 (T38-5KLUSM5S)	T38-5KLUSM5S	38 Ватт / 4400 Лм / 1270x83x70 / 1,3 кг	4 125
	Светодиодный светильник IO-TUBE76 (T76-5KLUSM5S)	T76-5KLUSM5S	76 Ватт / 8800 Лм / 2470x83x70 / 2,6 кг	5 847
	Промышленный светодиодный светильник ЛСП IO-PROM236-30 (P236-30-5KPHOSSS)	P236-30-5KPHOSSS	Мощность: 30 Ватт / Производительность: 4100 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Д (120°) / Алюминий / Электронная часть: Philips / ИПС: Встроен / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 1262x124x85 / Нетто: 2,24 Кг	3 503

	Промышленный светодиодный светильник ЛСП Ю-ПРОМ236-35 (P236-35-5KPHOSSS)	P236-35-5KPHOSSS	35 Ватт / 4680 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / 5 лет	3383
	Промышленный светодиодный светильник ЛСП Ю-ПРОМ236-35 (P236-35-5KPHOSSSO)	P236-35-5KPHOSSSO	35 Ватт / 4680 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / Опал / 5 лет	
	Промышленный светодиодный светильник ЛСП Ю-ПРОМ236-40 (P236-40-5KPHOSSS)	P236-40-5KPHOSSS	40 Ватт / 5400 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / 5 лет	
	Промышленный светодиодный светильник ЛСП Ю-ПРОМ236-40 (P236-40-5KPHOSSSO)	P236-40-5KPHOSSSO	40 Ватт / 5400 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / Опал / 5 лет	
	Промышленный светодиодный светильник ЛСП Ю-ПРОМ236-50 (P236-50-5KPHOSSS)	P236-50-5KPHOSSS	50 Ватт / 6750 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / 5 лет	
	Промышленный светодиодный светильник ЛСП Ю-ПРОМ236-50 (P236-50-5KPHOSSSO)	P236-50-5KPHOSSSO	50 Ватт / 6750 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / Опал / 5 лет	
	Офисный светодиодный светильник 30 Ватт IO-OFFICE595-30 (O595-30-5KPHOSSS)	O595-30-5KPHOSSS	Мощность: 30 Ватт / Производительность: 3640 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Д (120°) / Металл / Электронная часть: Philips / ИПС: Встроен / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 595x595x40	3550
	Офисный светодиодный светильник 30 Ватт IO-OFFICE595-30 (O595-30-5KPHOSSSO)	O595-30-5KPHOSSSO	30 Ватт / 3640 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / Опал / 5 лет	
	Офисный светодиодный светильник IO-OFFICE595-35 (O595-35-5KPHOSSSO)	O595-35-5KPHOSSSO	35 Ватт / 4680 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / Опал / 5 лет	
	Офисный светодиодный светильник IO-OFFICE595-35 (O595-35-5KPHOSSS)	O595-35-5KPHOSSS	35 Ватт / 4680 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / 5 лет	
	Офисный светодиодный светильник 40 Ватт IO-OFFICE595-40 (O595-40-5KPHOSSS)	O595-40-5KPHOSSS	40 Ватт / 5400 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / 5 лет	
	Офисный светодиодный светильник 40 Ватт ОПАЛ IO-OFFICE595-40 (O595-40-5KPHOSSSO)	O595-40-5KPHOSSSO	40 Ватт / 5400 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / Опал / 5 лет	
	Офисный светодиодный светильник 50 Ватт IO-OFFICE595-50 (O595-50-5KPHOSSS)	O595-50-5KPHOSSS	50 Ватт / 6750 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / 5 лет	
	Офисный светодиодный светильник 50 Ватт ОПАЛ IO-OFFICE595-50 (O595-50-5KPHOSSSO)	O595-50-5KPHOSSSO	50 Ватт / 6750 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / Опал / 5 лет	
	Светодиодный светильник Грильято 30 Ватт IO-OFFICE588-30 (O588-30-5KPHOSSS)	O588-30-5KPHOSSS	Мощность: 30 Ватт / Производительность: 3640 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Д (120°) / Металл / Электронная часть: Philips / ИПС: Встроен / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 588x588x40	3 770
	Светодиодный светильник Грильято 35 Ватт IO-OFFICE588-35 (O588-35-5KPHOSSS)	O588-35-5KPHOSSS	35 Ватт / 4680 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / 5 лет	
	Светодиодный светильник Грильято 40 Ватт IO-OFFICE588-40 (O588-40-5KPHOSSS)	O588-40-5KPHOSSS	40 Ватт / 5400 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / 5 лет	
	Светодиодный светильник Грильято 50 Ватт IO-OFFICE588-50 (O588-50-5KPHOSSS)	O588-50-5KPHOSSS	50 Ватт / 6750 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / 5 лет	
	Светодиодный светильник Грильято 35 Ватт IO-OFFICE588-35 (O588-35-5KPHOSSS)	O588-35-5KPHOSSS	35 Ватт / 4680 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / 5 лет	
	Светодиодный светильник, офисный 30 Ватт IO-OFFICE236-30 (O236-30-5KPHOSSS)	O236-30-5KPHOSSS	Мощность: 30 Ватт / Производительность: 3640 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Д (120°) / Металл / Электронная часть: Philips / ИПС: Встроен / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 1200x180x40	3476
	Светодиодный светильник, офисный 30 Ватт IO-OFFICE236-30 (O236-30-4KPHOSSS)	O236-30-4KPHOSSS	30 Ватт / 3640 Лм / 4000К / OSRAM / Philips / 5 лет	
	Светодиодный светильник, офисный 30 Ватт IO-OFFICE236-30 (O236-30-3KPHOSSS)	O236-30-3KPHOSSS	30 Ватт / 3640 Лм / 3000К / OSRAM / Philips / 5 лет	
	Светодиодный светильник, офисный 35 Ватт IO-OFFICE236-35 (O236-35-5KPHOSSS)	O236-35-5KPHOSSS	35 Ватт / 4680 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / 5 лет	
	Светодиодный светильник, офисный 40 Ватт IO-OFFICE236-40 (O236-40-5KPHOSSS)	O236-40-5KPHOSSS	40 Ватт / 5400 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / 5 лет	
	Светодиодный светильник, офисный 50 Ватт IO-OFFICE236-50 (O236-50-5KPHOSSS)	O236-50-5KPHOSSS	50 Ватт / 6750 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / 5 лет	
	Светодиодный светильник, офисный 30 Ватт IO-OFFICE236-30 (O236-30-5KPHOSSS)	O236-30-5KPHOSSS	30 Ватт / 3640 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / 5 лет	
	Торговый светодиодный светильник IO-TRADE18-500 (T18-5KPHOSSS)	T18-5KPHOSSS	Мощность: 18 Ватт / Производительность: 2000 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Д (120°) / Алюминий / Электронная часть: Philips / ИПС: Установлен в верхней части светильника / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 500x50x50 / Нетто: 1,2 Кг	2 912
	Торговый светодиодный светильник IO-TRADE35-1000 (T35-5KPHOSSS)	T35-5KPHOSSS	35 Ватт / Дл. 1000 мм	
	Торговый светодиодный светильник IO-TRADE50-1500 (T50-5KPHOSSS)	T50-5KPHOSSS	50 Ватт / Дл. 1500 мм	
	Торговый светодиодный светильник IO-TRADE70-2000 (T70-5KPHOSSS)	T70-5KPHOSSS	70 Ватт / Дл. 2000 мм	
	Торговый светодиодный светильник IO-TRADE100-3000 (T100-5KPHOSSS)	T100-5KPHOSSS	100 Ватт / Дл. 3000 мм	
	Светодиодный светильник ЭКО 30 Ватт IO-ECO236-30 (E236-30-5KPHOSSS)	E236-30-5KPHOSSS	Мощность: 30 Ватт / Производительность: 3640 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Д (120°) / Металл / Электронная часть: Philips / ИПС: Встроен / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 1200x180x40	2 939
	Светодиодный светильник ЭКО 35 Ватт IO-ECO236-35 (E236-35-5KPHOSSS)	E236-35-5KPHOSSS	35 Ватт / 4680 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / 5 лет	
	Светодиодный светильник ЭКО 40 Ватт IO-ECO236-40 (E236-40-5KPHOSSS)	E236-40-5KPHOSSS	40 Ватт / 5400 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / 5 лет	
	Светодиодный светильник ЭКО 50 Ватт (E236-50-5KPHOSSS)	E236-50-5KPHOSSS	50 Ватт / 6750 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / 5 лет	
	Светодиодный светильник ЭКО 35 Ватт IO-ECO236-35 (E236-35-5KPHOSSS)	E236-35-5KPHOSSS	35 Ватт / 4680 Лм / 5000К / OSRAM / Philips / 5 лет	
	ОФИСНЫЙ IO-OFFICE595-35 с функцией БАП IO-OFFICE595 (O595-35-5KFTOSSSBAP120)	O595-35-5KFTOSSSBAP120	Работа в режиме БАП: 120 минут. Мощность: 35 Ватт / Производительность: 4200 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Д (120°) / Металл / Электронная часть: iStandard / ИПС: Встроен / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 595x595x40	5 803

	Светодиодный светильник Ю-PROM35 с БАП (P35-5KFTOSS5BAP120)	P35-5KFTOSS5BAP120	Работа в режиме БАП: 120 минут. Мощность: 35 Ватт / Производительность: 4200 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / КСС: Д (120°) / Металл / Электронная часть: iStandard / ИПС: Встроен / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 500x140x80	6 265
	Светодиодный ФИТО светильник 530Ватт (F50-UN1PHLU)	F50-UN1PHLU	Мощность: 50 Ватт / PPF в PAR (400нм - 700нм): 93.68 мкмоль/с/ Весь спектр (380нм - 850нм): 105.00 мкмоль/с/ Светодиод: Lumileds (45 Horticulture White, 45 Purple (12.5% Blue)) / PPF/Ватт (400нм - 700нм): 2.03 мкмоль/Дж (Высокая эффективность) / КСС: Д (120°) / Алюминий / Электронная часть: Philips / ИПС: Встроен / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 500x140x80	5688
	Светодиодный ФИТО светильник 30Ватт (F30-SDPHLUSS)	F30-SDPHLUSS	Рассада и всходы	
	Светодиодный ФИТО светильник 30Ватт (F30-FLPHLUSS)	F30-FLPHLUSS	Цветение/плодоношение	
	Светодиодный ФИТО светильник 60 Ватт (F60-GRPHLUSS)	F60-GRPHLUSS	Набор зеленой массы. Мощность: 60 Ватт / Фотонный поток PPF (400-700 нм): 148,8 мкмоль/с / Эффективность PPF/W (400-700 нм), 12,96 мкмоль/Дж / Светодиод: Lumileds / КСС: Д (120°) / Алюминий / Электронная часть: Philips / ИПС: Встроен / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 500x140x140	10676
	Светодиодный ФИТО светильник 60Ватт (F60-SDPHLUSS)	F60-SDPHLUSS	Рассада и всходы	
	Светодиодный ФИТО светильник 60Ватт (F60-FLPHLUSS)	F60-FLPHLUSS	Цветение/плодоношение	
	Светодиодный ФИТО светильник 90 Ватт (F90-FKMWLUSS)	F90-GRMWLUSS	Набор зеленой массы. Мощность: 90 Ватт / Фотонный поток PPF (400-700 нм): 223,2 мкмоль/с / Эффективность PPF/W (400-700 нм), 19,44 мкмоль/Дж / Светодиод: Lumileds / КСС: Д (120°) / Алюминий / Электронная часть: MeanWell / ИПС: Встроен / Защита от перенапряжения / Гальваническая изоляция / Соответствие ГОСТ, IEC / 176-264AC/250-370DC / 100 000 часов / 5 лет / 500x140x80	14502
	Светодиодный ФИТО светильник 90Ватт (F90-SDMWLUSS)	F60-SDMWLUSS	Рассада и всходы	
	Светодиодный ФИТО светильник 90Ватт (F90-FLMWLUSS)	F60-FLMWLUSS	Цветение/плодоношение	
	Уличный светодиодный светильник 25 Ватт-12 Вольт (S25-5KSM5S12V)	S25-5KSM5S12V	Мощность: 25 Ватт / Производительность: 3400 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / Алюминий / Соответствие ГОСТ, IEC / Напряжение питания: 12 Вольт / 100 000 часов / 5 лет / 300x80x136 / Нетто: 1.10 Кг	2617
	Уличный светодиодный светильник 25 Ватт-48 Вольт (S25-5KSM5S48V)	S25-5KSM5S48V	Модель с напряжением питания: 48 Вольт	
	Промышленный светодиодный светильник 25 Ватт-12 Вольт (P25-5KSM5S12V)	P25-5KSM5S12V	Мощность: 25 Ватт / Производительность: 3400 Лм / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: Samsung / Алюминий / Соответствие ГОСТ, IEC / Напряжение питания: 12 Вольт / 100 000 часов / 5 лет / 300x80x136 / Нетто: 1.10 Кг	
	Промышленный светодиодный светильник 25 Ватт-48 Вольт (S25-5KSM5S48V)	P25-5KSM5S48V	Модель с напряжением питания: 48 Вольт	
	Бездрайверный светодиодный светильник STREET50S (S50S-5KOS5SSH150x70)	S50S-5KOS5SSH150x70	Мощность: 50 Ватт / Цветовая температура: 5000К / Светодиод: OSRAM / Алюминий / Соответствие ГОСТ, IEC / Напряжение питания: 33-36 Вольт / 100 000 часов / 5 лет	3316
	СветДаром. Светодиодный светильник 50 Ватт LF50M2-5K220-C1	LF50M2-5K220-C1	Уличный. 50 Ватт / 6300 Лм / 5000К / 220 Вольт / Светодиод: Samsung / КСС: Д (120°) / Алюминий / Электронная часть встроена в плату / Защита от перенапряжения до 3 кВ. / Соответствие ГОСТ, IEC / 220 Вольт / 60 000 часов / 36 месяцев / 250x80x136	2938
	СветДаром. Светодиодный светильник 50 Ватт LF50M2-5K220-P1	LF50M2-5K220-P1	Промышленный. 50 Ватт / 6300 Лм / 5000К / 220 Вольт / Светодиод: Samsung / КСС: Д (120°) / Алюминий / Электронная часть встроена в плату / Защита от перенапряжения до 3 кВ. / Соответствие ГОСТ, IEC / 220 Вольт / 60 000 часов / 36 месяцев / 250x80x136	2 938

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97
 Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
 Тольяти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Челябинец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93